



**ALUMIL | S450**  
steel hardware

To S450 είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και ποικιλόμορφο σύστημα για συρόμενα ή και για συρόμενα-ανορθούμενα κουφώματα με θερμοδιακοπή και ποικιλία μπχανισμών ανύψωσης με:

- Φύλλο πλάτους 45 χιλ.
- Οδηγούς κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συρόμενο με στεγάνωση με βουρτσάκια
- Ανορθούμενα-συρόμενα με ατάλινο μπχανισμό για φύλλα βάρους 150 κιλών
- Υψηλή θερμομόρφωση
- Καλύπτει όλες τις τυπολογίες συρομένων, επάλληλων, φιλοπτών χωνευτών κλπ., με διπλούς & τριπλούς οδηγούς και συρόμενα παντζούρια και αντικωνωπικές σήτες
- Ειδικές κλειδαριές με κλείδωμα πολλών σημείων

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος φύλλου	45 mm	Sash width
Εμφανείς διαστάσεις κουφώματος		Visible width
'Υψος κάσσας	45 mm	Frame height (rail)
'Υψος φύλλου	86 mm	Sash height
Βάρος φύλλου	150 kg	Sash mechanism weight limit
Πλάτος υάλωσης	28 mm	Glass thickness
Είδος θερμομόρνωσης	24 mm Polyamid	Type of thermal insulation

#### Technical characteristics

#### Επιδόσεις

Θερμομόρνωση	$U=3,9-4,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	Thermal insulation
--------------	-----------------------------------	--------------------

#### Performances

Thermal insulation

S450 is a very versatile thermal brake system for simple SLIDING or LIFT-SLIDING doors or windows with:

- 45 mm depth of vent
- Stainless steel rails
- Lift-Slide with normal steel hardware for 150 kgs vent
- Normal Sliding for 150 kgs vent
- High thermal insulation
- Suitable for any typology of sliding door
- Possibility of sliding shutters or/and sliding fly screens
- "in the wall sliding" concealed vents



## ALUMIL S450GS

aluminium hardware

To S450GS είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και ποικιλόμορφο σύστημα για συρόμενα ή και για συρόμενα-ανορθούμενα κουφώματα με θερμοδιακοπή και ποικιλία μηχανισμών ανύψωσης με:

- Φύλλο πλάτους 45 χιλ.
- Οδηγούς κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συρόμενο με στεγάνωση με βουρτσάκια
- Ανορθούμενα-συρόμενα με μηχανισμό αλουμινίου πολλαπλών κλειδωμάτων για φύλλα βάρους μέχρι 200 κιλών
- Υψηλή θερμομόνωση
- Καλύπτει όλες τις τυπολογίες συρομένων, επάλληλων, φιλοπάτων χωνευτών κλπ., με διπλούς & τριπλούς οδηγούς και συρόμενα παντζούρια και αντικωνωπικές σήτες
- Ειδικές κλειδαριές με κλείδωμα πολλών σημείων

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Technical characteristics	
Πλάτος φύλλου	45 mm	Sash width
Εμφανείς διαστάσεις κουφώματος		Visible width
'Υψος κάσας	45 mm	Frame height (rail)
'Υψος φύλλου	86 mm	Sash height
Βάρος φύλλου	200 kg	Sash mechanism weight limit
Πάλος υάλωσης	28 mm	Glass thickness
Είδος θερμομόνωσης	24 mm Polyamid	Type of thermal insulation

### Επιδόσεις

Θερμομόνωση EN ISO 10077-2 **U=3,7-3,9 W/m<sup>2</sup>K** Thermal insulation

S450GS is a very versatile thermal brake system for simple SLIDING or LIFT-SLIDING doors or windows with:

- 45 mm depth of vent
- Stainless steel rails
- Lift-Slide with aluminium multi locking hardware for 200 kgs vent
- Normal Sliding for 200 kgs vent
- High thermal insulation
- Suitable for any typology of sliding door
- Possibility of sliding shutters or/and sliding fly screens
- "in the wall sliding" concealed vents